

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม/สิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่/2561 ลงวันที่

ที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ
1	ผ้าเพดานแผ่นเรียบ	ผ้าเพดานแผ่นเรียบ แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 60x60 ซม.หนา 9 มม.
2	กระเบื้องหลังคาลอนคู่	กระเบื้องหลังคาลอนคู่ กระเบื้องหลังคาลอนคู่สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50*120*0.5 ซม.
3	ลวดหนาม	ลวดหนาม ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 18
4	ประตุม้วนเหล็ก	ประตุม้วนเหล็ก ประตุม้วนเหล็กเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนคู่ เหล็ก หนา 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3.70 ม.สูง 2.70 ม.
5	แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต ลอนเหลี่ยมชนิดใส	แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต ลอนเหลี่ยมชนิดใส - แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต ลอนเหลี่ยมชนิดใส ขึ้นรูป แบบลอนมีความหนาของแผ่นไม่ต่ำกว่า 0.8 มม. มีรูปทรง แบบลอนเหลี่ยม ขนาดของลอน 76/18 มม. มีความคงทน ต่อรังสีอุลตราไวโอเล็ตและไม่แตกกรอบจากแสงแดด ไม่ต่ำ กว่า 10 ปี โดยมีใบรับประกันสินค้าจากผู้ผลิต และมีคุณสมบัติ ทางกายภาพของแผ่นโพลีคาร์บอเนต - ค่าถ่วงจำเพาะตามมาตรฐาน ASTM D792 ที่ 1.16-1.2 (Spexific Gravity) - ต้องมีค่าแสงผ่านไม่ต่ำกว่า 89% ASTM D1003 (Light Transmission) - อุปกรณ์จับยึดแผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบลอนป้องกันสนิมถาวร และป้องกันการรั่วซึม
6	แผ่นระเหยน้ำ	แผ่นระเหยน้ำ - แผ่นระเหยน้ำ ขนาด 150*60*10 ซม. - แผ่นระเหยน้ำ ขนาด 100*60*10 ซม. ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ - วัสดุทำด้วย fluted cellulose ที่ติดเข้าด้วยกัน - ฉาบด้วยสารกันผุเปื่อย

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม/สิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่/2561 ลงวันที่

ที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ
7	แผ่นกระจายน้ำ	แผ่นกระจายน้ำ - ขนาด 3*60*10 ซม. - วัสดุทำด้วย fluted cellulose ที่ติดเข้าด้วยกัน - ฉาบด้วยสารกันผุเปื่อย
8	ม่านพรางแสง	ม่านพรางแสง - ม่านพรางแสงสีเทา อลูมิเนียม สำหรับภายใน พรางแสงได้ไม่น้อยกว่า 50 % อากาศผ่านได้
9	กล่องควบคุม	กล่องควบคุม - ยี่ห้อ ELGAL รุ่น Elgal 2000 อิสราเอล หรือเทียบเท่า - controller 1 ชุด ส่งผ่านข้อมูลภายในภายนอกอาคารระหว่าง สถานีตรวจอากาศคอมพิวเตอร์ ตัวรับสัญญาณ(sensor)ต่างๆ ภายในโรงเรือนต่างๆ
10	ตู้สาขา โทรศัพท์ จำนวน 8 ช่อง	- ระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ (OGM) -1 ช่องเสียง, 2 ข้อความ - บันทึกและแก้ไขเสียงตอบรับได้ด้วยตัวผู้ใช้ - ระบบโทรตรงสู่หมายเลขสายใน (DISA) - ระบบรับฝากและฟังข้อความเสียงจากส่วนกลาง (Voice Ceenter) - ระบบรับฝากและฟังข้อความเสียงจากส่วนกลาง (Voice Ceenter) - การใช้งานพื้นฐานต่างๆ ของตู้สาขาโทรศัพท์ เช่น ประชุมสาย, โอนสาย, แทรกสาย, โทรซ้ำอัตโนมัติ - ขนาดของตู้สาขาโทรศัพท์ (กว้างX สูงX หนา) : 23.0X31.0X 6.5 เซ็นติเมตร
11	เครื่องรับโทรศัพท์	-บันทึกการโทรออก 12 หลัก 5 รายการ -บันทึกการโทรเข้า(ถ้ามีเบอร์โชว์) 12 หลัก 38 รายการ -จอแสดงผลข้อมูลหมายเลขการโทร12 หลัก -ปรับสัญญาณกระดิ่ง 20 แบบ -ใช้งานเป็นเครื่องคิดเลข -พักสายด้วย FLASH เพื่อโอนสายผ่านตู้สาขาโทรศัพท์ -ช่วงเวลา FLASH สามารถปรับได้ -ปุ่ม REDIAL เพื่อโทรออกซ้ำหมายเลขเดิม -ปุ่ม Hand Free สนทนาสองทิศทางโดยไม่ยกหู